

# KOMBIGRUBBER

## „HERCULES“

schlagkräftig - vielseitig - universell einsetzbar



**HERCULES - Zinke**  
580mm Durchgangshöhe  
70 x 15 mm

Das Gerät für den universellen Einsatz; einerseits für die Saatbeetbereitung, andererseits geeignet für den Stoppelsturz

Best. Nr.	AB	balkig	Zinken-anzahl	Gew.	KW	PS
Eine Walze mit Parallelogrammverstellung (nicht klappbar)						
58130	3,00m	4	20	1200	73	100
Eine Walze mit Parallelogrammverstellung (hydr. klappbar)						
58350	3,50m	4	23	1400	88	120
58400	4,00m	4	26	1600	102	140
58450	4,50m	4	30	1900	117	160
58500	5,00m	4	33	2200	125	170
58550	5,50m	4	36	2400	132	180
58600*	6,00m	4	40	2800	140	190

Alle Positionen entweder Stabwalze oder Farmflexwalze  
\* Transportbreite 3,30m

- Durchgangshöhe Zinken 580mm
- Durchgangshöhe Rahmen 750mm
- Strichabstand 15cm (variabel)
- Zinkenaufteilung auf 4 Balken
- Chassisformrohrrahmen 80x80
- ab 3,50m Arbeitsbreite --> hydraulisch klappbar
- verschiedene Walzentypen (Stabwalze d=420mm, Farmflexwalze d=520mm) --> Flansch-Kugelgelagert
- Einstellung der Arbeitstiefe mittels Absteckbolzen am Parallelogramm
- Aufbau eines Zwischenfruchtsäegerätes (pneumatisch oder mechanisch)



Einarbeitung von Winterbegrünung - Gülle - Stalldung

Stoppelsturz - mischen - mixen - einarbeiten - einebnen